

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	122	<p>Computo</p> <p>Fornitura di supporto per esporre stemmi vescovi, costituito da struttura metallica e carter di finitura in lamierino sagomato con trattamento superficiale in vernice antigraffio, comprese le didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale ecc. Dimensioni 2.40x 0.70x h 3.00</p>							
			1,000				1,000		
2	100	<p>Fornitura di elementi per integrazione dell'impianto d'illuminazione con adeguati sistemi a fibre ottiche per annullare completamente le irradiazioni luminose nocive alla perfetta conservazione delle opere, che per diversità dei materiali, hanno diversi gradi di reazione rispetto alla luce, faretti orientabili a soffitto</p>			Sommano	cadauno	1,000	€3 500,00	€3 500,00
			1,000				1,000		
3	R.03.2	<p>Fornitura di elementi per completamento impianto allarme con sistema di video sorveglianza a circuito chiuso composto da n.20 telecamere a colori in alta definizione, ottiche professionali con iride fissa o automatica, anche dotate di zoom, monitor con schermo a cristalli liquidi a tecnologia TFT, video registratori digitali con registrazione in modalità "videolento" da 24 a 960 ore, trasmissione d'immagini e segnali d'allarme su linea telefonica commutata o cellulare con possibilità di videoregistrazione remota.;compreso ogni onere e magistero.</p>			Sommano	a corpo	1,000	€10 000,00	€10 000,00
			1,000				1,000		
4	E.20.026.a	<p>Fornitura di Vetrina per allestimento statua S. Domenica in argento Vetrine con illuminazione interna a luce fredda: Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di</p>			Sommano	a corpo	1,000	€25 000,00	€25 000,00
			1,000				1,000		
								A riportare	€38 500,00

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €38 500,00									
5	R.03.4	<p>compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona,in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto. Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato. Dimensioni vetrina 1.20x 1.34 x h 2.40</p>	1,000				1,000		
		vetrina per esposizione statua S. Domenica in argento (dim. 1.68x0.82x h 2.04)			Sommano	cadauno	1,000	€5 500,00	€5 500,00
6	R.03.11	<p>Fornitura di supporto per lapidi marmoree, costituito da struttura metallica e carter di finitura in lamierino sagomato con trattamento superficiale in vernice antigraffio, con pioli in ottone regolabili per tenute a muro delle lapidi marmoree, comprese le didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale ecc. Dimensioni 3.10x 0.30x h 3.00</p>	1,000				1,000		
		Fornitura di supporto per ricomporre una tomba paleocristiana, costituiti da struttura metallica e carter di finitura in lamierino sagomato con trattamento superficiale in vernice antigraffio, comprese le didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale ecc.			Sommano	cadauno	1,000	€3 500,00	€3 500,00
A riportare €47 500,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €47 500,00									
7	222	Dimensioni 2.40x 1.50x h 0.3 Fornitura di gradino per abbattimento barriere architettoniche	1,000				1,000		
					Sommano	cadauno	1,000	€3 000,00	€3 000,00
8	R.03.13	Fornitura di Inferriate in ferro battuto, da apporre alle finestre esistenti (sala archeologia) (1.30 x h 3.20)	1,000				1,000		
					Sommano	a corpo	1,000	€100,00	€100,00
9	A.1b.21	sala archeologia Fornitura di Pannello didattico espositivo, composto da un telaio in tubolare metallico di sezione mm50x50 e da un basamento in lamiera pressopiegata da mm3 0/10; il pannello è autoportante con una superficie espositiva di 100x150 h; la superficie interna al telaio metallico è costituita da un pannello sandwich in polistirolo e laminato plastico o lamiera verniciata o da un sistema di apprendimento a cavetti. dimensione pannello 120x H 200, basamento 120xh50. Pannello didattico in esacromia Fornitura e posa in opera di pannello didattico realizzato con plottaggi ad alta definizione in esacromia con inchiostri a lunga tenuta (garanzia sette anni), contenenti immagini e testi secondo il menabò fornito dai Responsabili dell'Amministrazione.; si richiede: composizione grafica, montaggio delle stampe realizzate su PVC indeformabile su Gatoform 13 mm; laminazione opaca al fine di garantire la tenuta dei colori e proteggere ulteriormente testi e foto dai raggi UV-A e UB-B; sistemi di fissaggio a parete, il tutto per una fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte Pannello didattico con didascalie (interno vetrina) Fornitura e posa in opera di pannello con didascalie realizzato con plottaggi ad alta definizione ottenuti con inchiostri a lunga tenuta (sette anni) contenenti testi secondo il menabò fornito dai Progettisti e/o Soprintendenze .; si richiede: composizione grafica, stampa su PVC indeformabile e montaggio delle stampe su Gatoform 13 mm; laminazione opaca al fine di garantire la tenuta dei colori e proteggere i testi dai raggi UV-a e UV-b; eventuale taglio e sistema di fissaggio, per dare tutto a perfetta regola d'arte I pannelli e le didascalie saranno curate da un grafico che caratterizzerà in modo inequivocabile tutte le scritte correlate al Museo. I pannelli delle sale indicheranno le varie sezioni e il relativo titolo; sotto il	2,000				2,000		
					Sommano	a corpo	2,000	€875,00	€1 750,00
A riportare €52 350,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€52 350,00	
		titolo della sezione verrà accennato in poche righe il contenuto della sezione.							
		portico(scavi archeologici Largo Duomo)	1,000				1,000		
		portico (evoluzione del Palazzo vescovile)	1,000				1,000		
		portico(schema planimetrico del museo)	1,000				1,000		
		vestibolo archeologia(storia ritrovamenti tardo antichi)	1,000				1,000		
		sala archeologia Piano 1°	2,000				2,000		
		Vestibolo ingresso(accanto statua Arcangelo)	1,000				1,000		
		Sala "La Madre di Dio"(all'ingresso)	1,000				1,000		
		Sala "i Martiri"	1,000				1,000		
		Vestibolo (descrizione apparato grafico vicende Cattedrale)	1,000				1,000		
		Sala del Vescovo(il Vescovo e la sua Cattedrale)	1,000				1,000		
		Sala dell' Eucarestia	1,000				1,000		
		Sala dei Parati Liturgici (nella 1° sala)	1,000				1,000		
					Sommano	cadauno	13,000	€650,00	€8 450,00
10	A.1b.2	<p>Fornitura di Vetrina per allestimento sezione archeologica Vettrine con illuminazione interna a fibre ottiche: a led</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibratori e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della</p>							
A riportare								€60 800,00	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €60 800,00									
		<p>U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità reattiva a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto. Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL. Dimensioni 1.68x0.82x h 2.04</p>							
		<p>vetrina per esporre reperti archeologici (dim. 1.68x0.82x h 2.04)</p>	2,000				2,000		
A riportare €60 800,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €60 800,00		
11	A.1b.7	<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti ENCOPLION" Vettrine con illuminazione interna a luce fredda:</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto. Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato Dimensioni 0.49x 0.52x h 2.04</p> <p>vetrina per esporre "Encoplion" (dim. 1.68x0.82x h 2.04)</p>			Sommano	cadauno	2,000	€4 500,00	€9 000,00
			1,000				1,000		
12	A.1b.4	<p>Fornitura di Vetrina per allestimento "Parati liturgici" Vettrine con illuminazione interna a fibre ottiche: a led</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da</p>			Sommano	cadauno	1,000	€4 000,00	€4 000,00
							A riportare €73 800,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €73 800,00									
13	E.015004	<p>base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, in particolare per l'esposizione dei Parati liturgici, le vetrine saranno allestite all'interno con un piano inclinato in modo che il peso non gravi sul punto debole delle spalle, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>Dimensioni 2.34x0.66x h 2.04</p> <p>vetrina per esposizione parati liturgici (2.34x 0.66x h 2.04)</p> <p>Fornitura di Supporti per statue, costituiti da struttura metallica e carter di finitura in lamierino sagomato con trattamento superficiale in vernice antigraffio comprese le didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito</p>	2,000				2,000		
					Sommano	cadauno	2,000	€5 500,00	€11 000,00
A riportare €84 800,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €84 800,00									
14	E.0022	<p>culturale ecc.</p> <p>bustini martiri(dim 0.56x0.40x h 0.82) 12,000</p> <p>supporto per statua S. Domenica in legno (dim. 1.20x 1.28x h 0.82) 1,000</p> <p>supporto per statua Arcangelo (dim 1.20x 0.60x h 0.82) 1,000</p> <p>supporto per martire(dim. 0.56x 0.40x h 0.82) 1,000</p> <p>supporto per S. Antonio(dim 0.76x 0.70x h 0.82) 1,000</p> <p>supporto per S. G. Battista (dim.0.76x0.70 h 0.82) 1,000</p> <p>Somma</p> <p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti in argento. Vettrine con illuminazione interna a luce fredda: a led Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di piani intermedi con allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metacrilato a lastra e/o massello per</p>							
					Somma	cadauno	17,000	€600,00	€10 200,00
A riportare €95 000,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €95 000,00									
15	5	<p>l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretatiche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretatiche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretatiche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dell'amministrazione</p> <p>Dimensioni 6.40x1.00x h 2.04</p> <p>vetrina per esporre argento(ostensori, carte gloria, calici, pissisidi ecc.) dim 4.80x 0.82 x h 2.04)</p> <p>Fornitura di supporti per tele e tavole costituito da un telaio distaccato dalle pareti realizzato con listelli in legno da cm 3.5x 3.5 compreso tutto ciò che occorre per fissaggio e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola</p>	1,000				1,000		
					Sommano	cadauno	1,000	€7 000,00	€7 000,00
A riportare €102 000,00									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €102 000,00		
16	E.20.025	<p>d'arte. Fornitura anche di supporti in cartongesso. Le dimensioni del telaio e supporti saranno riportate negli elaborati costruttivi: n° 11 telai e n. 11 supporti in cartongesso da fornire.</p> <p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti " BACOLI PASTORALI" Vetrine con illuminazione interna a luce fredda: Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto</p>	1,000		Sommano	a corpo	1,000		
							1,000	€4 500,00	€4 500,00
							A riportare €106 500,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €106 500,00		
17	E.015005	<p>all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili della DD.LL.</p> <p>Dimensioni 0.86x0.71x h 2.20</p>							
		<p>vetrina per esporre bacoli pastorali(dim.0.86x0.71x h 2.20)</p>	1,000			Sommano	cadauno	1,000	€4 500,00
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti " Tosello Guglielmini" Vettrine con illuminazione interna a luce fredda: Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro</p>							
							A riportare €111 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto	€111 000,00	
		<p>stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare</p>							
							A riportare	€111 000,00	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €111 000,00		
18	1	<p>l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dell'amministrazione</p> <p>Dimensioni 1.68x0.82x h 2.35</p> <p>vetrina per esposizione "Tosello Gugliemini"(dim. 1.68x 0.82x h 2.35)</p>	1,000				1,000		
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti in argento " Bacolo Gotico" Vetrine con illuminazione interna a luce fredda: a led Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiate a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p>							
							A riportare €116 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€ 116 000,00	
		<p>illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70</p>							
A riportare								€ 116 000,00	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €116 000,00		
19	2	circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL. Dimensioni 0.86x 0.71x h 2.20 vetrina per esporre bacolo gotico	1,000		Sommano	cadauno	1,000		
		1,000					€4 500,00	€4 500,00	
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti in argento " croce processionale" Vetrine con illuminazione interna a luce fredda: Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto. Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metacrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la</p>							
							A riportare €120 500,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto	€ 120 500,00	
		<p>vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL.</p> <p>Dimensioni 1.00x 0.40x h 2.20</p>							
			1,000		Sommano	cadauno	1,000	€4 500,00	€4 500,00
20	3	<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti in argento "Corone e bracciale Madonna" Vettrine con illuminazione interna a luce fredda: a led</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in</p>							
							A riportare	€ 125 000,00	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto	€ 125 000,00	
		<p>lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto. Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori</p>							
							A riportare	€ 125 000,00	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €125 000,00		
21	4	<p>secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte. SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL.</p> <p>Dimensioni 1.90x 0.60x h 2.20</p>	1,000						
							1,000	€5 500,00	€5 500,00
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento oggetti in argento "Portelle Madonna" Vetrine con illuminazione interna a luce fredda: a led Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione</p>							
							A riportare €130 500,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €130 500,00		
22	6	<p>su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante apparecchi a luce fredda. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di piani intermedi con allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>Dimensioni 1.90x 0.64 x h 2.40</p>	1,000						
		vetrina per esporre portelle Madonna							1,000
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento "Parati liturgici" Vettrine con illuminazione interna a fibre ottiche</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico</p> <p>Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato</p>							
							A riportare €136 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €136 000,00		
23	7	<p>illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, in particolare per l'esposizione dei Parati liturgici, le vetrine saranno allestite all'interno con un piano inclinato in modo che il peso non gravi sul punto debole delle spalle, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>Dimensioni 1.68x0.82x h 2.04</p> <p>vetrina per esposizion e parati litturgici(dim2.34x 0.8 x h 2.04))</p>	2,000						
		<p>Fornitura di Vetrina per allestimento sezione archeologica Vetrine con illuminazione interna a fibre ottiche: a led</p> <p>Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato</p>							
							A riportare €146 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							Riporto	€ 146 000,00		
		<p>illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina) Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina) Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare</p>								
							A riportare	€ 146 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €146 000,00		
24	10	<p>all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL.</p> <p>Dimensioni 2.34x0.82x h 2.05</p> <p>vetrina per esposizione reperti</p> <p>Fornitura di tenda tecnica a rullo (tipo SUNCOVER/COMPACTA OSCURANTE OS,4244CTF o equivalente) con tessutooscurante, applicata direttamente sull'anta della finestra, comandata con meccanismo di riavvolgimento del telo a FRIZIONE e CATENELLA; l'applicazione diretta sul serramento avviene tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro. Tale applicazione a sormonto del fermavetro garantisce ingombri minimi ed impedisce il passaggio di luce dai profili. Il sistema Compacta con manovra a catenella lo rende particolarmente idonea per il montaggio delle tende su ante di portafinestre. Compacta e' composta da un CASSONETTO in alluminio estruso, completo di PIASTRE di chiusura laterali in nylon fissate con viti in acciaio inox. Tali PIASTRE consentono il fissaggio del cassonetto al serramento e supportano il RULLO avvolgitore, contenente un meccanismo a frizione. La finitura estetica delle PIASTRE laterali è realizzata tramite l'adozione di due copripiastra in nylon, inseribili a baionetta. Il RULLO avvolgitore, in alluminio estruso, e' dotato di tre nervature di rinforzo incavate, in una delle quali e' vincolato il lato superiore del telo.Particolarita' della tenda e' di essere intelaiata su quattro lati, compreso il cassonetto, in modo da formare una cornice sull'anta. Un unico tipo di profilo agisce, ai due lati, come GUIDA di movimento del telo e del profilo fondale, realizzato anch'esso in alluminio estruso; nella parte inferiore; lo stesso profilo agisce da BANCALE di battuta della balza, sagomato per una perfetta tenuta agli spiragli di luce. Tale profilo GUIDA che intelaia la tenda e' realizzato in alluminio estruso ed e' composto da una sezione portante, atta al fissaggio al serramento, completa di due spazzolini a guarnizione del telo e da una sezione "CARTER" di copertura della prima tramite innesto a scatto. Due componenti angolari in nylon raccordano tecnicamente e nel design i due profili guida laterali con il profilo inferiore a bancale. Tessuto oscurante al 100% tipo "BLACKOUT5" in PVC-fibra di vetro,</p>	2,000		Sommano	cadauno	2,000	€5 000,00	€10 000,00
							A riportare €156 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto								€156 000,00		
25	30	<p>420gr/mq, ininfiammabile in classe 1 di reazione al fuoco, non tossico, colore a scelta della DL. Dimensioni 1.70xh 1.50</p> <p>tende per Sala "Eucarestia"(dim. 1.70x h 1.50)</p> <p>Fornitura di Vetrina per allestimento "Parati liturgici" Vetrine con illuminazione interna a fibre ottiche Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R. Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, in particolare per l'esposizione dei Parati liturgici, le vetrine saranno allestite all'interno con un piano inclinato in modo che il peso non gravi sul punto debole delle spalle, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà</p>	2,000				2,000			
					Sommano	cadauno	2,000	€1 000,00	€2 000,00	
A riportare								€158 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €158 000,00		
26	25	<p>all'esterno una apposita didascalia in metracrilato. Dimensioni 4.80x0.66x h 2.04</p> <p>vetrina per esporre parati liturgi a tutta parete (5.60x 0.66x h 2.04)</p> <p>Fornitura di Vetrina per allestimento "ceramica medievale" Vettrine con illuminazione interna a fibre ottiche: a led Struttura Costruzione autoportante costituita da base, completa di piastra di appoggio a pavimento in lamiera di acciaio, poggiata a terra su piedini a vite regolabili e antivibrazioni e parete di fondo in lamiera di acciaio. Spazio di esposizione delimitato anteriormente e lateralmente da lastre di cristallo extrachiaro stratificato (5+5+0,76) unite tra loro mediante uno speciale sistema di microprofili di acciaio, brevetto del Laboratorio Museotecnico Goppion, dotati di elementi esterni di compressione delle guarnizioni(in verticale i punti di compressione sono contrapposti alle cerniere, in orizzontale sono posti in ragione della larghezza della vetrina e del livello di tenuta che si intende ottenere). Celino costituito da un cassonetto in lamiera di acciaio, contenente in vano separato espositivo, l'apparato di illuminazione.</p> <p>Apertura Il sistema di apertura è di facile uso ed azionabile da una sola persona, in breve tempo. Le vetrine hanno una o più ante che possono essere aperte a rotazione su cerniere, dopo aver inserito le serrature di sicurezza.</p> <p>Illuminazione L'illuminazione avviene mediante sistema di fibre ottiche. L'apparato illuminatore è collocato in apposito vano ventilato, separato a tenuta dallo spazio espositivo, posto nel celino, apribile con apposita serratura.</p> <p>Stabilizzazione del microclima Le vetrine sono dotate di apposito contenitore a tenuta, posto nella base, per contenere il materiale igroscopico (gel di silice) per la stabilizzazione della U.R. La vetrina è predisposta per l'inserimento di apparecchio per il controllo attivo della U.R.</p> <p>Umidità relativa a 50 gradi con uno scarto di 5 sopra e 5 sotto.</p> <p>Le vetrine saranno dotate di allestimento interno che comprende piedistalli, telai, supporti ecc in metracrilato a lastra e/o massello per l'allestimento dei reperti, e didascalie sotto ogni opera indicante autore o ambito culturale. Inoltre la vetrina avrà all'esterno una apposita didascalia in metracrilato. CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina)</p>	1,000		Sommano	cadauno	1,000	€6 000,00	€6 000,00
							A riportare €164 000,00		

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
							Riporto €164 000,00		
		<p>Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 10 x 10 x10) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso d'opera. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina)</p> <p>Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 20 x 20 x20) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>CUBO IN LEGNO (supporto Reperto all'interno della vetrina)</p> <p>Fornitura e collocazione cubo in legno (cm 30 x 30 x30) in legno pieno rifinito con vernici poliesteri o poliuretaniche antigraffio e antiriflesso, ignifughe classe 1 tipo Nextel date a spruzzo a più mani, con colori secondo le indicazioni fornite in corso di realizzazione. Si intende incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e posta in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>SUPPORTO REPERTI IMPILATI (all'interno della vetrina)</p> <p>Fornitura e posa in opera di supporti speciali in acciaio inox provvisti di base ed elementi di ancoraggio dotati di guarnizioni di protezione in gomma, altezza cm. 70 circa, per esposizione di vasi o altro materiale, impilati verticalmente, da collocare all'interno delle vetrine e da realizzare secondo le indicazioni dei responsabili dalla DD.LL.</p> <p>Dimensioni 1.68x0.82x h 2.04</p>							
			2,000		Sommano	cadauno	2,000	€4 500,00	€9 000,00
		Computo							
		Totale €173 000,00							
							Totale	€173 000,00	